


650 cc SUPER ROCKET

tvåcylindrig modell A 10



En i särklass snabb motorcykel. Super Rockets motor är speciellt trummad och provad i bromsbänk. Den har cylindertopp av lättemetall, högkompressionskolvar, förstärkt vevaxel, specialkamaxel etc. Super Rocket är otvivelaktigt världens förnämsta motorcykel — den känsla, man förnäpper, när man vrider på gasen till maskinens enormt kraftiga motor, är att erfara fartens tjsuning, när denna är som mest underbar.

Motor: A 7 — 497 cc (66x72,6 mm). A 10 — 646 cc (70x84 mm), 2-cylindrig, toppventil, fyrtakt; helt inbyggd ventilmekanism, specialkamaxel. Cylindertopp av lättemetall och högkompressionskolvar. Rullager på drivsidan; speciallager på kamsidan. Utomordentligt kraftigt vepparti. Vevstakar av lättemallegering med microrabbitslager. Speciellt kraftuttag för generatorn. Torrsumpsmörare med dubbel kugghjulspruta. Effektiva ljuddämpare.

Förgasare: Amal monoblockförgasare. (Amal TT mot tilläggspris). Högeffektiv luftfrenare. (Ej med Amal TT). Luftsprjället manövreras med spak nedanför sadeln på höger sida.

Transmission: B.S.A. fyrväxlad låda med fotväxlingsspärr. Utväxling 4,53; 6,0; 7,4; 13,1. Flerlamellkoppling med wirejustering medelst lötftrad skruv på styret. Främre drivkedjan 1/2"x0,305" i oljebad; ryckdämpare med dubbla kommar på motoraxeln. För snabbjustering av kopplingsfjäder avskruvas inspekionspluggen på kåpan. Bakkedjan 5/8"x3/8".

Tändning och belysning: Lucas magnet med manuell tändförställning. Separat kedjedriven 6 volts generator. 7 1/2" strålkastare med parkeringsljus inbyggd i kåpa tillsammans med belyst hastighetsmätare och elektriskt signalhorn. Stopp- och baklampa med reflektor. 13 ampères timmars batteri.

Bränsletank: Rymd 18 liter.

Däck: Dunlop 3,25"x19" ribbdäck fram och 3,50"x19" Universal bak.

Bromsar: Fullnavsbromsar med bromstrummor gjutna i högvärdig järnlegering. Ekar med raka ändar. Bromsdimensioner: 7" diam. bak och 8" fram. Bakbromsens konstruktion förbättrad. Justering av frambronsen medelst lötftrad skruv på styret.

Fjädring: B.S.A. teleskopframgaffel med hydraulisk dämpning. Hydrauliskt dämpad svängarmsfjädring bak, justerbar till tre lägen med hänsyn till belastning.

Ram: Helsvetsad dubbelram av vaggtyp. Mittställ av bekvämt samt framstöd. Stöldläs. Snabbt avtagbart bakhjul. Dubbelsadel samt bakre fotstöd. Stänkskärmar av förbättrad typ utan framstag. B.S.A. bekvämt dubbelsadel. Fotstöd för passagerare.

Färg: Kungsröd, prinsessgrå eller svart. Svart ram. Nav och bromssköldar polerade. Tanksidorna förkromade; kromerade fölgar, polerat kedjeskydd, växellådhus och kamlock; andra blanka delar förkromade. Alla modeller utom Shooting Star kan erhållas i svart. Trevlig tankmärke i plast.

Dimensioner: Hjulbas 143 cm, frihöjd 15,5 cm, största längd 217 cm, torrvikt 187 kg.

Extra utrustning mot pristillägg: Benskydd, skyddsbagar, sidostöd, helt inkapslad bakhjul, luftfrenare, varvräknare med drivning av ny konstruktion. Bagagehållare. TT-förgasare. Sammanbyggda avgasrör (enl. illustr.) på särskild beställning.

